

WR 2000A

2-Kanal-Reworkstation Set, 250 W (300 W)
Artikel Nr.: T0053378699N



Benefits

- › 2-Kanal Versorgungseinheit WR 2 mit Heißluftkolben HAP 1
- › Kleines Heißluftset
- › Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen
- › Alle Lötwerkzeuge bis 200 W anschließbar



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	280 x 240 x 103
Abmessungen L x B x H (Inch)	11,02 x 9,45 x 4,06
Gewicht (ca) in kg	5.6
Spannung	230 V
Leistung	250 W (300 W)
Kanäle	2
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	50 - 550
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	150 - 950
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (Grundzustand hart geerdet)
Display	LCD
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	18
Unterdruck	0,7 bar