

Zero Smog 4V Kit 1 Düse

Artikel Nr.: T0053663699N



Benefits

- › Ausgestattet mit HEPA H13-Partikelfilter und Feinstaub-Vorfilter F7
- › Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- › Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- › Niedrige Geräuschemissionspegel für ruhige Arbeitsbereiche
- › RS232-Port, kann per Fernbedienung (optionales Zubehör) oder durch einen PC mit RS232-Anschluss ferngesteuert werden
- › Effizienztest über USB-Anschluss
- › 4 Rollen zum einfachen Bewegen der Einheit
- › For connection to a WX / WT station a T0058768767 WT Hub is needed



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	345 x 325 x 505
Abmessungen L x B x H (Inch)	13,58x12,79x19,88
Gewicht (ca) in kg	19
Spannung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung	275 VA
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 48
Max. Vakuum	---
Fördermenge m³/h	230
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
Max. Kapazität	1-4 Arbeitsplätze
Schnittstelle RS232 (Remote control)	Mit Hilfe der RS232-Schnittstelle kann die Anlage in vollem Funktionsumfang bedient bzw. fernüberwacht werden.
USB-Schnittstelle	on
WX kompatibel	on